

AT STANICE

■ **AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE**

■ **AUTOMATICAL PRESSURE STATIONS**

PROGRAM

ČISTÍRNÝ

ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPČNÍ FILTRY

SEDIMENTAČNÍ JÍMKY

SBĚRNÉ ŽLABY

AT STANICE

AUTOUMÝVÁRNÝ

ATS 500-12/58



ATS 50-3/44



ATS 200-6/44



AT STANICE / AT STATIONS

Automatické tlakové stanice jsou určeny pro čerpání pitné a užitkové vody bez mechanických příměsí. Tlaková stanice je vybavena jedním nebo dvěma čerpadly. Čerpadla, rám a potrubí jsou vyrobeny z nerez oceli, tlaková nádoba je ocelová s pryžovou membránou.

Stanice jsou osazeny rozvaděči, které zajišťují tyto funkce: jistění ATS, úplná ochrana motorů, spínání čerpadla (čerpadel) v závislosti na tlaku v nádobě, volitelné blokování chodu nasucho, protáčení čerpadel (jednou za 10 - 30 hodin na 10 vteřin), směnu čerpadel (pokud jsou použita dvě) kvůli rovnoměrnému opotřebení.

Tlak na výstupu je nastavitelný v rozsahu 2 - 10 barů.

Automatical pressure stations are designed for pumping of drinking and service water without mechanical impurities. Pressure station is equipped with one or two pumps. Pumps, frame and piping are made from stainless steel, pressure tank is made from steel with rubber membrane.

The stations are fitted with switchboards that ensure these functions: ATS protection, full protection of motors, switching on pump (pumps) in dependence on pressure in the tank, optional blocking of dry run, turning over pumps (once per 10 - 30 hours for 10 seconds), exchanging of pumps (if two pumps are used) because of uniform wear.

Pressure on outlet is adjustable in range 2 - 10 bar.

| TYP TYPE | JMENOVIÝ PRŮTOK NOMINAL FLOW | ROZMĚRY (š x h x v) DIMENSIONS (w x d x h) | PŘÍKON POWER INPUT |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| ATS 50-3/44 | 3,0 m ³ /h | 0,45 x 0,65 x 0,80 m | 0,7 kW |
| ATS 100-3/49 | 3,0 m ³ /h | 0,58 x 0,80 x 1,25 m | 1,1 kW |
| ATS 100-3/65 | 3,0 m ³ /h | 0,58 x 0,80 x 1,25 m | 1,5 kW |
| ATS 100-6/44 | 6,0 m ³ /h | 0,58 x 0,80 x 1,25 m | 1,5 kW |
| ATS 100-6/58 | 6,0 m ³ /h | 0,58 x 0,80 x 1,25 m | 2,2 kW |
| ATS 200-6/44 | 6,0 m ³ /h | 0,63 x 0,85 x 1,41 m | 1,5 kW |
| ATS 200-6/58 | 6,0 m ³ /h | 0,63 x 0,85 x 1,41 m | 2,2 kW |
| ATS 200-9/56 | 9,0 m ³ /h | 0,73 x 0,93 x 1,41 m | 2,2 kW |
| ATS 200-9/75 | 9,0 m ³ /h | 0,73 x 0,93 x 1,41 m | 3,0 kW |
| ATS 200-12/44 | 12,0 m ³ /h | 0,65 x 1,08 x 1,41 m | 3,0 kW |
| ATS 200-12/58 | 12,0 m ³ /h | 0,65 x 1,08 x 1,41 m | 4,4 kW |
| ATS 300-9/56 | 9,0 m ³ /h | 0,73 x 0,93 x 1,53 m | 2,2 kW |
| ATS 300-9/75 | 9,0 m ³ /h | 0,73 x 0,93 x 1,53 m | 3,0 kW |
| ATS 300-12/44 | 12,0 m ³ /h | 0,70 x 1,13 x 1,53 m | 3,0 kW |
| ATS 300-12/58 | 12,0 m ³ /h | 0,70 x 1,13 x 1,53 m | 4,4 kW |
| ATS 300-18/56 | 18,0 m ³ /h | 0,71 x 1,20 x 1,53 m | 4,4 kW |
| ATS 300-18/75 | 18,0 m ³ /h | 0,71 x 1,20 x 1,53 m | 6,0 kW |
| ATS 500-12/44 | 12,0 m ³ /h | 0,83 x 1,29 x 1,76 m | 3,0 kW |
| ATS 500-12/58 | 12,0 m ³ /h | 0,83 x 1,29 x 1,76 m | 4,4 kW |
| ATS 500-18/56 | 18,0 m ³ /h | 0,83 x 1,29 x 1,76 m | 4,4 kW |
| ATS 500-18/75 | 18,0 m ³ /h | 0,83 x 1,29 x 1,76 m | 6,0 kW |

Sídlo firmy:
ŠEBESTA spol. s r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha

Provoz:
ŠEBESTA spol. s r.o.
Svatoborská 591
697 01 Kyjov

tel.: +420 518 612 307-8
tel.: +420 518 613 286
fax.: +420 518 612 309

<http://www.sebesta.cz>
e-mail: sebesta@sebesta.cz